



Especificações Técnicas do Produto

Formato 22x90 cm

Cipreste 22x90**PEI: 4****1 - Especificações Técnicas do Produto**

Tamanho Nominal-----	22 cm x 90 cm
Classificação -----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção -----	BIIa - De 3% à 6%
Dimensão de Fabricação -----	224 mm x 900mm (tolerância 0,6 %)
Espessura -----	9,0mm (tolerância 5 %) sem relevo
Número de peças por caixa -----	9 unidades
M ² por caixa -----	1,80 m ²
Peso Aproximado por caixa (kg) -----	30,0 kg (tolerância 1,0kg)
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão -----	≥ 22 mpa
Carga de Ruptura -----	≥ 1000 N
Resistência ao Risco -----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade -----	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coefficiente de Atrito -----	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina -----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 0,5%
Ortogonalidade-----	Tolerância ± 0,6%
Curvatura Central-----	Tolerância ± 0,5%
Curvatura Lateral-----	Tolerância ± 0,5%
Empeno-----	Tolerância ± 0,5%
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet -----	42 caixas
M ² por pallet-----	75,6 m ²
Peso Aproximado por pallet -----	1.285 kg
Empilhamento máximo permitido-----	4 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração -----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada
Cantoneiras-----	Sim

Em conformidade com as normas técnicas NBR 13818 / ISO 13006