

Fecha: 01/01/2023

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MARCA ROCHAFORTE

Nuestros productos son producidos en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 13006:2020 y las especificaciones Inmetro 412/2014 e 286/2021, certificados pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil)

PRODUCTO 5757106
GLAZED CERAMIC TILES – PISOS CERAMICOS ESMALTADOS

<i>Composición</i>	Arcila 95,5 % - Esmalt 2,0 - Engob 2,5%
<i>Absorción de agua</i>	B11b (6% a 10%)
<i>Acabamiento Lateral</i>	Bold – No rectificado
<i>Dimensión Nominal</i>	57 x 57 cm ²
<i>Espesor</i>	6,7 a 7,2 (mm)
<i>Carga de Rotura</i>	≥500 (N)
<i>Resistencia a los productos químicos</i>	GB/GLB
<i>Coefficiente de atrito</i>	≥0,4 – Indicado para instalaciones donde se requiera mayor resistência al deslizamiento.
<i>Expansão por umidade</i>	≤0,6 (mm/m)
<i>Resistencia al manchado</i>	≥ 3
<i>PEI</i>	4 – Ambientes residenciales y comerciales com movimentaciones intensa de personas y equipos leves.
<i>Faces digitais</i>	3
<i>Junta Mínima para colocacion</i>	5mm
<i>Característica de la superficie</i>	Acetinado

Datos de Paletizacion

<i>Pieza por caja</i>	10 unidades
<i>M² por caja</i>	3,3 m ²
<i>Cajas por palete</i>	48 unidades
<i>M² por palete</i>	158,4 m ²

RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA – 57.107.609/0003-43
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 161 – CEP 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS SP, BRASIL

www.portalgruporocha.com.br

Fecha: 01/01/2023

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MARCA ROCHAFORTE

Nuestros productos son producidos en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 13006:2020 y las especificaciones Inmetro 412/2014 e 286/2021, certificados pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil)

PRODUCTO HD 5757701
GLAZED CERAMIC TILES – PISOS CERAMICOS ESMALTADOS

<i>Composición</i>	Arcila 95,5 % - Esmalt 2,0 - Engob 2,5%
<i>Absorción de agua</i>	B11b (6% a 10%)
<i>Acabamiento Lateral</i>	Bold – No rectificado
<i>Dimension Nominal</i>	57 x 57 cm ²
<i>Espesor</i>	6,7 a 7,2 (mm)
<i>Carga de Rotura</i>	≥500 (N)
<i>Resistencia a los productos químicos</i>	GB/GLB
<i>Coefficiente de atrito</i>	≥0,4 – Indicado para instalaciones donde se requiera mayor resistência al deslizamiento.
<i>Expansão por umidade</i>	≤ 0,6 (mm/m)
<i>Resistencia al manchado</i>	3
<i>PEI</i>	3 – Ambientes residenciales y comerciales com trafico médio de personas
<i>Faces digitais</i>	3
<i>Junta Mínima de colocacion</i>	5mm
<i>Característica de la superficie</i>	ABS (Mayor adherencia al deslizamiento).

Datos de Paletizacion

<i>Pieza por caja</i>	10 unidades
<i>M² por caja</i>	3,3 m ²
<i>Cajas por palete</i>	48 unidades
<i>M² por palete</i>	158,4 m ²

RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA – 57.107.609/0003-43
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 161 – CEP 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS SP, BRASIL
www.portalgruporocha.com.br

Fecha: 01/01/2023

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MARCA ROCHA FORTE

Nuestros productos son producidos en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 13006:2020 y las especificaciones Inmetro 412/2014 e 286/2021, certificados pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil)

PRODUCTO HD 5757727
GLAZED CERAMIC TILES – PISOS CERAMICOS ESMALTADOS

<i>Composição</i>	Arcila 95,5 % - Esmalt 2,0 - Engob 2,5%
<i>Absorção de agua</i>	B1b (6% a 10%)
<i>Acabamiento Lateral</i>	Bold – No rectificado
<i>Dimension Nominal</i>	57 x 57 cm ²
<i>Espesor</i>	6,7 a 7,2 (mm)
<i>Carga de Rotura</i>	≥500 (N)
<i>Resistencia a los productos químicos</i>	GB/GLB
<i>Coefficiente de atrito</i>	≥0,4 – Indicado para instalaciones donde se requiera una mayor resistência al deslizamiento
<i>Expansão por umidade</i>	≤ 0,6 (mm/m)
<i>Resistencia al manchado</i>	3
<i>PEI</i>	4 – Ambientes residenciales y comerciales com movimentaciones intensa de personas y equipos leves.
<i>Faces digitais</i>	3
<i>Junta Mínima para colocacion</i>	5mm
<i>Característica de la superficie</i>	ABS (MAYOR ADHERENCIA AL DESLIZAMIENTO)

Dados da Paletização.

<i>Peças por Caixa</i>	10 unidades
<i>M² por caixa</i>	3,3 m ²
<i>Caixas por palete</i>	48 unidades
<i>M² por palete</i>	158,4 m ²

Fecha: 01/01/2023

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MARCA TRIUNFO

Nuestros productos son producidos en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 13006:2020 y las especificaciones Inmetro 412/2014 e 286/2021, certificados pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil)

PRODUCTO: HD GRANITO GRAY

GLAZED CERAMIC TILES – PISOS CERAMICOS ESMALTADOS

<i>Composición</i>	Arcila 95,5 % - Esmalt 2,0 - Engob 2,5%
<i>Absorción de agua</i>	B11b (6% a 10%)
<i>Acabamiento Lateral</i>	Bold – No rectificado
<i>Dimension Nominal</i>	57 x 57 cm ²
<i>Espesor</i>	6,7 a 7,2 (mm)
<i>Carga de Rotura</i>	≥500 (N)
<i>Resistencia a los productos químicos</i>	GB/GLB
<i>Coefficiente de atrito</i>	< 0,4 – Indicado para instalaciones normales, áreas internas y externas (excepto rampas).
<i>Expansão por umidade</i>	≤ 0,6 (mm/m)
<i>Resistencia al manchado</i>	3
<i>PEI</i>	5 - Ambientes residenciales y comerciales con Muy alto trafico.
<i>Faces digitales</i>	3
<i>Junta Mínima de colocación</i>	5mm
<i>Característica de la superficie</i>	Granulado

Datos de Paletizacion

<i>Pieza por caja</i>	10 unidades
<i>M² por caja</i>	3,3 m ²
<i>Cajas por palete</i>	48 unidades
<i>M² por palete</i>	158,4 m ²

RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA – 57.107.609/0003-43
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 161 – CEP 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS SP, BRASIL

www.portalgruporocha.com.br

Fecha: 01/01/2023

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MARCA VICTORIA

Nuestros productos son producidos en conformidad con la norma ABNT NBR ISO 13006:2020 y las especificaciones Inmetro 412/2014 e 286/2021, certificados pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil)

PRODUCTO: 5757143 VG
GLAZED CERAMIC TILES – PISOS CERAMICOS ESMALTADOS

<i>Composición</i>	Arcila 95,5 % - Esmalt 2,0 - Engob 2,5%
<i>Absorción de agua</i>	B11b (6% a 10%)
<i>Acabamiento Lateral</i>	Bold – No rectificado
<i>Dimension Nominal</i>	57 x 57 cm ²
<i>Espesor</i>	6,7 a 7,2 (mm)
<i>Carga de Rotura</i>	≥500 (N)
<i>Resistencia a los productos químicos</i>	GB/GLB
<i>Coefficiente de atrito</i>	< 0,4 – Indicado para instalaciones normales, áreas internas
<i>Expansão por umidade</i>	< 0,6 (mm/m)
<i>Resistencia al manchado</i>	3
<i>PEI</i>	5 - Ambientes residenciales y comerciales con Muy alto trafico.
<i>Faces digitais</i>	1
<i>Junta Mínima de colocación</i>	5mm
<i>Característica de la superficie</i>	Bilhante

Datos de Paletizacion

<i>Pieza por caja</i>	10 unidades
<i>M² por caja</i>	3,3 m ²
<i>Cajas por palete</i>	48 unidades
<i>M² por palete</i>	158,4 m ²

RUY R. DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA – 57.107.609/0003-43
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 161 – CEP 13490-000 - CORDEIRÓPOLIS SP, BRASIL
www.portalgruporocha.com.br