

# Limpiador fuerte para piedras/losetas/lechada UltraCare



## DESCRIPCIÓN

El Limpiador de alta resistencia para piedras, losetas y lechada *UltraCare* es un limpiador y desengrasante altamente concentrado y alcalino. Este producto está formulado para retirar rápidamente la mayoría de las ceras, grasa, aceite, residuos ligeros de jabón y manchas de moho y algas. Es bastante efectivo para retirar la mayoría de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica y es ideal para zonas que han tenido poco mantenimiento o estuvieron sujetas a mucho uso.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Quita la mayoría de las ceras, grasas, sedimentos de jabón, aceites corporales y manchas de moho y algas
- Ideal para zonas que han tenido poco mantenimiento o estuvieron sujetas a mucho uso
- Formulado especialmente para quitar ceras sintéticas y acrílicas, y acabados para pisos

## DÓNDE USARLO

- En la mayoría de piedras, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazzo, concreto, adoquines y superficies de mampostería

## LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.

- El uso periódico de limpiadores altamente alcalinos afectará el rendimiento de los selladores aplicados sobre las superficies.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a sustratos y condiciones no indicadas en el presente documento.

## INSTRUCCIONES

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad para detalles.

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

1. Barra, aspire o limpie con un paño la superficie a limpiar.
2. Diluya con agua de la siguiente forma: a) Para limpieza ligera: Mezcle 8 parte de agua con 1 parte de limpiador; b) Para limpieza moderada: Mezcle 4 partes de agua con 1 parte de limpiador; c) Para limpieza pesada y retiro de cera: Mezcle 2 parte de agua con 1 parte de limpiador.
3. Al trabajar en un área pequeña y manejable de aproximadamente 1,39 m<sup>2</sup> (15 pies<sup>2</sup>), aplique liberalmente la solución a la superficie con una esponja o un trapeador.
4. Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante al menos 5 minutos para limpieza o 10 minutos para quitar la cera. No permita que el producto se seque sobre la superficie. Mantenga húmedo agregando solución a la superficie.
5. Frote con una almohadilla de nylon blanco, cepillo para restregar o máquina para restregar.
6. Quite la solución sucia con una aspiradora para agua o trapeador.
7. Enjuague completamente con agua limpia.
8. No lleve los residuos a un área adyacente.
9. Repita el proceso como sea necesario.
10. Permita al menos 48 horas de secado antes de aplicar selladores y acabados *UltraCare*.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Propiedades de conservación y aplicación

<b>Conservación</b>	Hasta 5 años cuando se almacena en su envase original cerrado. Estable en los ciclos de hielo/deshielo.
<b>Aspecto</b>	Líquido beige claro
<b>Olor</b>	Leve olor
<b>Estado físico</b>	Líquido
<b>Emisiones COV</b>	34 g por L

Presentación

<b>Tamaño</b>
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Cobertura aproximada\*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 4,65 y 13,9 m <sup>2</sup> (50 y 150 pies <sup>2</sup> )
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	Entre 18,6 y 55,7 m <sup>2</sup> (200 y 600 pies <sup>2</sup> )

\* La cobertura variará dependiendo de la proporción de dilución empleada; la densidad, porosidad y textura de la superficie; cuánto tiempo se deje la solución sobre la superficie; el método de aplicación y el nivel de limpieza necesario.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a [sustainability\\_USA@mapei.com](mailto:sustainability_USA@mapei.com) (EE.UU.) o a [sustainability-durabilite@mapei.com](mailto:sustainability-durabilite@mapei.com) (Canadá).

### AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web [www.mapei.com](http://www.mapei.com). **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

### Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

### Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:  
Pisos: 1-800-992-6273  
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614  
Canadá:  
1-800-361-9309

### Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 8 de mayo de 2024 MK 3000208 (23-1999)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED<sup>SM</sup> más actuales del producto, visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
Derechos Reservados. © 2024 MAPEI Corporation.

