

# Removedor de bruma de lechada de cemento UltraCare



## DESCRIPCIÓN

Removedor de bruma de lechada de cemento *UltraCare*<sup>®</sup> es una formulación con una concentración para uso profesional que ayuda a quitar la bruma de lechada de cemento de superficies de loseta, concreto y mampostería. Es un producto ácido, de bajo olor, no inflamable, fácil de usar y a base de agua.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula de concentración para uso profesional
- Quita la bruma de lechada de cemento
- Fórmula a base de agua, fácil de usar

## DÓNDE USARLO

La mayoría de las superficies de piedra natural resistente a los ácidos, que incluyen pizarra, granito, losetas de cerámica y porcelana, así como también loseta de cantera, ladrillo y losetas Saltillo selladas.

## LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada. Decapará el mármol y la piedra caliza pulidos, y puede aclarar el color de los materiales cementosos.
- No lo mezcle con otros productos químicos.
- No aplique el producto con un rociador.

Consulte con el departamento de Servicio técnico de MAPEI para obtener recomendaciones de aplicación con respecto a superficies y condiciones no indicadas en el presente documento.

## NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de COV

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Asegúrese de que todas las superficies a tratar sean barridas o aspiradas para quitar los detritos sueltos.
- Para mejores resultados, humedezca previamente la superficie con agua.

## INSTRUCCIONES

Importante: Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Consulte la Ficha de seguridad de materiales (SDS, por su sigla en inglés) para obtener más información.

**Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.**

1. Evite el contacto con los ojos y con la piel usando anteojos de seguridad y guantes resistentes a los productos químicos.
2. Agite bien antes de usar. No diluya antes de aplicar.
3. Al trabajar en un área pequeña y manejable de 1,39 m<sup>2</sup> (15 pies<sup>2</sup>), aplique liberalmente una capa uniforme sobre el área que lo necesita con un pincel para pintura, trapeador almohadilla para pintura. No aplique con un rociador.
4. Quite inmediatamente el producto de superficies a las cuales no se deben limpiar con un trapo húmedo para evitar el daño potencial a dichas superficies.
5. Permita que el producto permanezca sobre la superficie durante 10 a 15 minutos.
6. No permita que el Removedor de bruma de lechada de cemento *UltraCare* se seque sobre la superficie. Mantenga la superficie húmeda agregando más producto.
7. Agite la superficie con un pincel suave o un almohadilla para restregar blanca luego de realizar una prueba en un área pequeña para asegurarse que dicho pincel o almohadilla no raye la superficie.
8. Retire el limpiador residual con trapos limpios y secos.
9. Enjuague la superficie con agua limpia y permita que seque completamente.
10. Si se necesita más de una aplicación, repita los pasos 3 a 9.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

Para instrucciones para su mantenimiento constante, consulte la “Guía de mantenimiento *UltraCare*” en la sección Soluciones *UltraCare* de cuidado y mantenimiento para piedras, losetas y lechada en el sitio web de MAPEI.

### Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio	Resultados
COV (Norma #1168 de SCAQMD de California)	0 g por L

### Conservación y propiedades de aplicación

Propiedades de conservación y aplicación	
Aspecto	Hasta 5 años cuando se almacena en su presentación original cerrado a 23°C (73°F)
Olor	Líquido transparente
Estado físico	Leve olor
	Líquido

### Presentación

Tamaño
Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)

### Cobertura aproximada del producto\*

Tamaño	Cobertura
946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	Entre 1,86 y 4,65 m <sup>2</sup> (20 y 50 pies <sup>2</sup> )

\* La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación y el gravedad del problema.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

Para información sobre el compromiso de MAPEI con la sostenibilidad y la transparencia, así como la forma en que los productos MAPEI pueden contribuir a los estándares y sistemas de certificación de construcción ecológica, contacte a [sustainability\\_USA@mapei.com](mailto:sustainability_USA@mapei.com) (EE.UU.) o a [sustainability-durabilite@mapei.com](mailto:sustainability-durabilite@mapei.com) (Canadá).

#### AVISO LEGAL

El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro documento de un proyecto relacionado, pero el documento resultante no debe complementar o reemplazar los requerimientos de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación del producto de MAPEI. Para la información más actualizada sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web [www.mapei.com](http://www.mapei.com). **CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI.**

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. **NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.**

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

### Oficina Central de MAPEI para Norteamérica

1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / (954) 246-8888

### Servicios técnicos

EE.UU. y Puerto Rico:  
Pisos: 1-800-992-6273  
Concreto y construcción pesada: 1-888-365-0614  
Canadá:  
1-800-361-9309

### Servicio al cliente

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Fecha de edición: 11 de julio de 2023 MK 3000077 (22-3134)

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKED<sup>SM</sup> más actuales del producto,  
visite [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
Derechos Reservados. © 2023 MAPEI Corporation.

